

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

(ai sensi Art. 26 comma 1 lettera b, comma 3 e 5 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106)

IDENTIFICAZIONE DATI RELATIVI ALL'AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE: FONDAZIONE "MORONI – ANTONINI - MORGANTI"

ATTIVITA': Gestione casa di riposo e residenza protetta

SEDE LEGALE: Via Don A. Morganti, 9 – Ostra (AN)

PARTITA IVA: 0065771 042 2

CODICE FISCALE: 8300167 042 7

CONTRATTO DI APPALTO

AFFIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE, DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO E DEI SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO 01-07-2021 a 31-12-2024

Luogo e Data:	Ostra , 25 / 03 / 2021
Aggiornamenti:	

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato e integrato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106, che impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi da interferenze** (nel seguito denominato DUVRI) indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento contiene inoltre le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, dello stesso D.Lgs.

Il presente DUVRI, allegato alla gara di appalto, deve essere necessariamente aggiornato dopo l'aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria (figure inerenti la sicurezza, orari di lavoro, lavori addetti all'opera, attrezzature e prodotti chimici utilizzati, ecc.). Copia della suddetta versione del DUVRI verrà allegato al contratto che verrà stipulato con la ditta appaltatrice.

MISURE DI COORDINAMENTO GENERALE

Prima dell'affidamento dei lavori l'**Impresa Committente** provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso l'acquisizione del *certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato* e dell'*autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale*,
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

Prima dell'inizio dell'attività oggetto d'appalto l'**Impresa Appaltatrice** provvederà:

- A comunicare al committente i nominativi dei lavoratori, regolarmente iscritti nei libri paga e matricola ed in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.
L'elenco comprende:
 1. Nominativo di ciascun dipendente;
 2. data d'assunzione;
 3. qualifica;
 4. comunicazione d'assunzione;
 5. posizione previdenziale ed assicurativa.
- a fornire ai propri lavoratori idoneo tesserino di riconoscimento, ai sensi art. 26 comma 8 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81, corredato di fotografia, generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Tale tesserino deve essere costantemente esposto da ciascun lavoratore.
- a segnalare all'impresa appaltante ogni variazione relativa al personale impiegato nell'esecuzione del contratto e l'eventuale esigenza di cedere in sub fornitura parte del servizio commessole.
- ad informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei (oggetto del presente DUVRI).

DATI e FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'AZIENDA COMMITTENTE

DIREZIONE AZIENDALE / DATORE DI LAVORO	PANNI GRAZIANO
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	ING. MICCI LAMBERTO
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)	BUSHI LLUKAN
MEDICO COMPETENTE	DOTT.SSA MALATESTA ROBERTA

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L' AFFIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE, DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO E DEI SERVIZI GENERALI dovrà essere svolto presso:

LUOGHI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	CASA DI RIPOSO - RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE "MORONI - ANTONINI - MORGANTI" via Don A. Morganti, 9 – 60010 Ostra (AN)
Periodo di svolgimento dell'attività	Tutti i giorni dal 01-07-2021 al 31-12-2024
Attività lavorative svolte all'interno dei luoghi di esecuzione dell'appalto	Gestione di una Casa di Riposo che accoglie prevalentemente persone in condizioni di autosufficienza e di una Residenza Protetta che accoglie persone in condizioni di autosufficienza parziale o di non autosufficienza.
Attività oggetto d'appalto	Le attività oggetto d'appalto possono essere così sintetizzate: integrazione del servizio assistenziale continuativo h 24, del servizio infermieristico continuativo h 24 e dei servizi generali di cucina, di lavanderia / guardaroba e di animazione.

**RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO
e RELATIVE MISURE DI PREVENZIONI ADOTTATE DALL'AZIENDA COMMITTENTE**

Nella tabella seguente sono riportati i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui deve operare l'impresa appaltatrice con le relative misure di prevenzione adottate.

Elenco Rischi	Misure di Prevenzione adottate
<p>Rischio Elettrico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell'uso. - Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. - Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). - Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. - Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. - Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato - NON MANOMETTERE gli apparecchi e/o gli impianti (qualsiasi lavoro deve essere effettuato da ditta specializzata). - NON COPRIRE o nascondere con materiali vari i comandi e i quadri elettrici, per consentire la loro ispezione e un pronto intervento in caso di anomalie. - SOSTITUIRE i cavi, le prese e le spine deteriorate rivolgendosi soltanto al personale qualificato (elettricisti). - SEGNALARE subito la presenza di eventuali cavi danneggiati e con parti conduttrici a vista. - NON RIMUOVERE mai le canalette di protezione dei cavi elettrici. - ACCERTARSI che sia stata tolta l'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi semplice operazione sugli impianti (anche la sostituzione di una lampadina). O sugli apparecchi. - SEGNALARE immediatamente eventuali difetti e/o anomalie nel funzionamento degli impianti e degli apparecchi. - RICHIEDERE il controllo di apparecchi in cui siano entrati liquidi o che abbiano subito urti meccanici fuori dalla norma. - SEGNALARE prontamente l'odore di gomma bruciata, la sensazione di pizzicorio a contatto con un utensile elettrico o una macchina, il crepitio all'interno di un apparecchio elettrico, per evitare possibili incidenti. - COLLEGARE l'attrezzatura a una presa di corrente idonea, in relazione alle dimensioni della spina (diametro degli spinotti). - ASSICURARSI sempre che l'apparecchio sia disalimentato (previo azionamento dell'apposito interruttore), prima di staccare la spina. - COLLEGARE l'attrezzatura alla presa più vicina evitando il più possibile l'uso di prolunghe. - NON DEPOSITARE nelle vicinanze degli apparecchi sostanze suscettibili di infiammarsi, non depositare sopra gli apparecchi contenitori ripieni di liquidi. - NON ESPORRE gli apparecchi a eccessivo irraggiamento oppure a fonti di calore. - NON IMPEDIRE la corretta ventilazione degli apparecchi. - NON TOCCARE impianti e/o apparecchi se si hanno le mani o le scarpe bagnate. - NON USARE acqua per spegnere incendi di origine elettrica. - RISPETTARE la segnaletica di sicurezza e le rispettive disposizioni. - NON EFFETTUARE mai lavori su parti in tensione. - La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità. - Effettuare la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto di terra (D.P.R. 462/01) e documentare le successive verifiche periodiche.

Macchine, attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> - <i>CONTROLLI E MANUTENZIONE PERIODICA.</i> - <i>NON EFFETTUARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE</i> di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. - <i>NON MANOMETTERE</i> gli apparecchi (qualsiasi lavoro deve essere effettuato da ditta specializzata). - <i>SEGNALARE</i> immediatamente eventuali difetti e/o anomalie nel funzionamento degli apparecchi/macchine. - Attenersi alle istruzioni riportate nelle alleghe schede di sicurezza delle attrezzature utilizzate
Punture, Tagli	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare i Dispositivi di protezione individuale (ad esempio guanti antitaglio) messi a disposizione dai propri Datori di Lavoro - Formare i nuovi dipendenti all'utilizzo degli strumenti manuali, delle macchine utensili e delle altre attrezzature. - Usare la massima attenzione nella manipolazione di strumenti acuminati e taglienti - Smaltire negli appositi contenitori monouso o raggruppare in un posto sicuro gli strumenti taglienti - Gli strumenti acuminati e taglienti devono essere tenuti separati da altri strumenti
Rischio Biologico	<ul style="list-style-type: none"> - Applicare sempre le norme igieniche evitando di: portare le mani alla bocca e agli occhi, lavarsi sempre le mani al termine del lavoro. - Raccogliere i rifiuti sanitari in appositi contenitori per rifiuti speciali e stoccarli in adeguati locali areati. - Per ridurre il rischio biologico, utilizzare DPI specifici: guanti monouso, maschera e quanto richiesto dalla situazione contingente. - Effettuare un'accurata pulizia dell'ambiente di lavoro, disinfezione degli strumenti e delle attrezzature di lavoro - Evitare di toccare oggetti, strumenti dei quali non se ne conosce l'utilizzo e comunque senza l'autorizzazione di Responsabili. - Per ridurre il rischio biologico, utilizzare DPI specifici: guanti monouso e quanto richiesto dalla situazione contingente. - Prendere Visione della Valutazione del Rischio Legionellosi.
Rischio Biologico (Covid-19)	<ul style="list-style-type: none"> - Praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica presenti all'interno dei locali della struttura. - Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani - Tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; - Indossare la mascherina chirurgica ed eseguire l'igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina; - Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori - Rispettare scrupolosamente le indicazioni di accesso e le norme di comportamento fornite dal Committente - Comunicare immediatamente al committente eventuali sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie
Rischio Chimico	<ul style="list-style-type: none"> - Ogni sostanza deve essere opportunamente conservata - Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate - Aerazione generale - Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande - Nel caso di contatto cutaneo lavarsi abbondantemente con acqua; per situazioni gravi (ustioni, ingestione, irritazioni, ecc.) sottoporsi a cure mediche - Utilizzare i Dispositivi di protezione individuale (ad esempio guanti monouso) messi a disposizione dai propri Datori di Lavoro - Durante l'uso di sostanze chimiche devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo
Getti e schizzi	<ul style="list-style-type: none"> - Indossare D.P.I. (guanti, maschere ecc.) - Adottare le dovute precauzioni per evitare il contatto diretto con i prodotti utilizzati, con eventuali schizzi, con particolare riferimento agli occhi ed alle mani

Postura	<ul style="list-style-type: none"> - Attuare misure tecnico organizzative in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni : pause, turni,ecc. - Fornire sedie ergonomiche (schienale e sedile regolabile) - Se non è possibile fare turnazioni, alternare il lavoro principale con numerose operazioni più leggere che consentano un intervallo al lavoro dei muscoli e delle articolazioni più coinvolti e sollecitati - Studiare il modo migliore di compiere le operazioni ripetitive più difficili cosicché possa essere minimizzato lo sforzo delle articolazioni, dei tendini, dei muscoli. - Verificare le caratteristiche di ergonomia degli attrezzi utilizzati. - Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori). - Alternare il più possibile le mansioni per evitare prolungate postazioni scomode e/o obbligate
Carico Fisico	<ul style="list-style-type: none"> - Per la movimentazione manuale degli ospiti utilizzare adeguati ausili. - Adottare procedure di lavoro che garantiscano l'eliminazione o la riduzione dei rischi di infortuni legati alla sicurezza e alla movimentazione manuale dei carichi. - Fornire agli addetti adeguata formazione per la movimentazione degli ospiti o delle persone con handicap motori.
Microclima	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di condizionamento/riscaldamento. - Sottoporre gli impianti a interventi di pulizia e di manutenzione periodica.
Urti, impatti, cadute	<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza. - Riporre tutte le attrezzature in sede idonea dopo l'utilizzo. - Maneggiare con cautela gli apparecchi o loro parti ad evitare ferite o schiacciamenti. - Prestare attenzione al terreno dissestato e ad eventuali avvallamenti del terreno. - Prestare attenzione in caso di pioggia o neve, alle aree pavimentate, scale a gradini, ecc.. che potrebbero risultare scivolose. - Sostituzione delle scale non a norma.
Incendio	<ul style="list-style-type: none"> - Accertarsi che sia sempre rispettato, anche dal pubblico, il divieto di fumare e usare fiamme libere. - Non Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille a meno che non siano state espressamente autorizzate. - Sottoporre gli impianti elettrici a regolare manutenzione per tenerli in perfetta efficienza, evitando scintilli e surriscaldamenti potenziali fonti di innesco. - Gli ambienti di lavoro sono provvisti della necessaria attrezzatura antincendio per fronteggiare la prima emergenza. - Non rimuovere, modificare o manomettere i mezzi di estinzione incendi. - Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza. - Redazione di un piano di emergenza che indichi le vie di fughe, le uscite di emergenza, punti di raccolta del personale, i mezzi di estinzione e le procedure per la chiamata dei servizi esterni. - Designare i componenti del servizio di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza interno dell'azienda, provvedendo ad una loro adeguata formazione ai compiti assegnatigli. - Sostituzione dove possibile degli elementi di arredo facilmente infiammabili, con altri costituiti da materiale ignifugo. - Informare tutti i lavoratori sui rischi connessi alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei locali. - Non ostruire le vie di esodo.
Rischio investimenti da automezzi	<ul style="list-style-type: none"> - Procedere ad andatura lentissima nell'aera di parcheggio. - Rispettare le regole di circolazione e sosta nelle aree della struttura.

MISURE GENERALI E COMPORAMENTI DA ADOTTARE DALL'AZIENDA APPALTATRICE

Durante lo svolgimento delle attività lavorative dovranno essere sempre osservate dall'azienda esterna le seguenti misure:

Di ordine generale

- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza anche di proprietà dell'Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
- E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al lavoro oggetto dell'appalto.
- E' vietato compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano, pertanto, compromettere anche la sicurezza da altre persone.
- E' vietato fumare.
- Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.
- L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone.
- Si provvederà all'immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.
- Designare i componenti del servizio di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza interno dell'azienda, provvedendo ad una loro adeguata formazione ai compiti assegnatigli.
- Informare tutti i lavoratori sui rischi connessi alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei locali.
- Prendere visione della Valutazione del Rischio Legionellosi.

Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica

- L'azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
- L'azienda esterna deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda;
- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;
- E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
- Non depositare nelle vicinanze degli apparecchi sostanze suscettibili di infiammarsi, non depositare sopra gli apparecchi contenitori pieni di liquidi.
- Non manomettere apparecchi e/o gli impianti.
- Segnalare immediatamente eventuali difetti e/o anomalie nel funzionamento degli impianti e degli apparecchi/macchine. Segnalare subito la presenza di eventuali cavi danneggiati e con parti conduttrici a vista.

Interruzioni alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua

- Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.
- Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

Impianto antincendio

- Conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.
- La protezione contro gli incendi è assicurata da:
 1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
 2. Istruzioni impartite per iscritto al personale.
 3. Procedure scritte da tenere in caso d'incendio
- E' vietato:
 1. Fumare
 2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille a meno che non siano state espressamente autorizzate

Allarme, Emergenza, Evacuazione del personale

In caso di allarme

- avvisare immediatamente il personale dell'Azienda descrivendo l'accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
- se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza

- interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare intralcio;
- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.).

In caso di evacuazione

- convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
- attendere in attesa del cessato allarme.

Vie di fuga ed uscite di sicurezza

- Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.
- L'Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.
- I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
- I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

Sostanze chimiche

- L'impiego di prodotti chimici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza.
- E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
- Non lasciare sostanze che rendono sdruciolevole o scivoloso il pavimento, a causa di spandimento accidentale o di semplice mancanza di pulizia.
- Non lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

- Sia l'Azienda ospitante che l'azienda esterna devono avvisare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

Polveri e fibre derivanti da lavorazioni

- Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
- Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
- Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti.

Materiale biologico

- Evitare di toccare oggetti, strumenti dei quali non se ne conosce l'utilizzo e comunque senza l'autorizzazione di Responsabili.

Dispositivi di protezione individuale

- Il personale dell'azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. previsti per lo svolgimento della propria mansione.
- Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Informazione ai dipendenti aziendali sulle interferenze

- **I dipendenti sia l'Azienda committente che dell'azienda appaltatrice dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei.**

Inoltre:

- **Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.**
- **Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.**
- **Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. (ed eventualmente il M.C.) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.**

MISURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN EMERGENZA COVID-19

Misure di Prevenzione e Protezione da infezione da SARS-CoV-2

Il coronavirus rappresenta un nuovo rischio biologico. Tra le misure da adottare rientrano, certamente, quelle indicate dal Ministero della Salute nella nota n. 1141/2020, e del Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev., Versione del 28 marzo 2020 e successive emanazioni.

Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio sono fattori di protezione "chiave" sia nei contesti sanitari sia di comunità e vengono di seguito riportate:

- Prendere visione degli opuscoli informativi, delle norme di comportamento e delle indicazioni riportate nella cartellonistica presente all'interno dei locali;
- praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili nelle vicinanze, con soluzioni/gel a base alcolica. In ambito sanitario è raccomandato l'uso preferenziale di soluzioni/gel a base alcolica, in modo da consentire l'igiene delle mani al letto del paziente in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto, prima di manovre asettiche, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici in vicinanza del paziente);
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- indossare la mascherina chirurgica ed eseguire l'igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori.

Tali precauzioni includono l'utilizzo corretto dei DPI e adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione, tenendo presente che alla luce delle attuali conoscenze, le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 sono attraverso droplet e per contatto, a eccezione di specifiche manovre e procedure a rischio di generare aerosol.

È quindi sempre particolarmente importante praticare l'igiene delle mani per prevenire la trasmissione da contatto, soprattutto in relazione con l'utilizzo corretto dei DPI.

In questa situazione emergenziale il Datore di Lavoro Committente informa le Ditte esterne delle seguenti misure di prevenzione e protezione per ridurre il rischio di contagio all'interno dei luoghi di lavoro.

Durante le varie attività effettuate dai lavoratori di altre ditte, gli stessi dovranno rispettare le distanze minime di sicurezza di almeno 1 metro ove possibile; il Datore di Lavoro delle ditte esterne dovrà provvedere alla rivalutazione dei rischi aziendali delle proprie attività lavorative ed assicurare al personale adeguati dispositivi di protezione individuale da indossare in relazione all'emergenza COVID-19.

Il personale di ditte esterne dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni e restrizioni fornite dal Datore di Lavoro Committente.

Inoltre nel caso un lavoratore di ditta esterna manifesti sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario comunicarlo immediatamente al Datore di Lavoro Committente.

Modalità di accesso

Ogni tipo di intervento svolto da ditta esterna appaltatrice dovrà essere preventivamente concordata e fissata con l'amministrazione dell'ente per garantire la non sovrapposizione di più operazioni all'interno dello stesso reparto.

Se l'intervento prevede lo spostamento nei diversi reparti, il personale della ditta appaltatrice sarà accompagnato durante la lavorazione da dipendenti dell'azienda committente.

Il personale dipendente delle ditte esterne appaltatrici, prima di accedere ai locali, verrà sottoposto, nel rispetto della privacy, a controllo della temperatura. Ove risulti una temperatura superiore a 37,5 °C non sarà consentito l'accesso. Ciascun dipendente delle ditte esterne appaltatrici, dovrà firmare una autocertificazione, nel quale si attesta il buono stato di salute, l'assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 e l'impegno ad adottare le misure di prevenzione atte a prevenire la diffusione del COVID 19.

Fino a nuove disposizioni emanate dall'amministrazione dell'ente, le attività di ordinaria manutenzione e gli interventi periodici sono sospesi nel reparto infetti (se presente).

Norme di comportamento all'interno dei locali

Gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli periodici svolti all'interno degli spazi comuni vengono programmati nei momenti in cui i locali stessi non sono occupati dagli ospiti e dal personale della struttura.

Tutti i dipendenti degli appaltatori sono tenuti a rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita, adottate dall'Amministrazione per ridurre le occasioni di assembramento e garantire il prescritto rispetto del distanziamento sociale.

E' fatto obbligo a chiunque acceda presso i locali del committente di indossare i DPI previsti dalla normativa vigente. Pertanto, la ditta appaltatrice provvede a fornire di adeguati DPI i propri dipendenti, con l'avvertenza che tali dispositivi devono essere utilizzati per tutta la durata della prestazione lavorativa giornaliera e che, a fine giornata, devono smaltiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati o se ipoteticamente infetti, nei rifiuti speciali.

Nel caso in cui un dipendente dell'appaltatore sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, durante la permanenza nei luoghi di lavoro del committente, lo dichiarerà immediatamente alla sua azienda o al suo preposto, allontanandosi immediatamente dal luogo di lavoro. Il preposto procederà immediatamente a darne notizia al referente contrattuale, il quale informerà il Datore di Lavoro del Committente in ordine all'accaduto e alle eventuali disposizioni adottate dell'Autorità sanitaria.

L'uso degli ascensori, ove indispensabile, è consentito ad una sola persona alla volta e sempre dopo l'igienizzazione delle mani.

E' fatto obbligo di evitare assembramenti e di sanificare le mani prima di lasciare tali aree.

E' opportuno limitare gli spostamenti all'interno dell'azienda al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed indossare idonei DPI.

PROCEDURE D'EMERGENZA

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco **115**
- Pronto soccorso **118**
- Carabinieri **112**
- Polizia **113**

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare VIGILI DEL FUOCO telefonando al **115**.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: *indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio*.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico **118**.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: *cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.*
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

Regole comportamentali

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare l'infortunato.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

MISURE D'EMERGENZA IN CASO D'INCENDIO

Ricordate che la più efficace misura di prevenzione di ogni incendio è la vostra continua attenzione. In caso di incendio (non di origine chimica), comportatevi come segue:

- Rimanete calmi. Informate immediatamente il responsabile della sicurezza, oppure informate il più vicino addetto alla sicurezza reperibile.
- Fate defluire con calma eventuali visitatori, evitando di far diffondere il panico.
- Nel caso non riusciate a fronteggiare il pericolo, allertate il centralino dei Vigili del fuoco.
- Allontanate eventuali sostanze combustibili e staccate l'alimentazione ad apparati elettrici; ridurrete così il rischio di propagazione dell'incendio.
- Se il principio di incendio è modesto e vi sentite capaci di farlo, cercate di soffocarlo con un estintore.
- Non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità.
- Evitate in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga.
- Se siete incapaci di mettere l'incendio sotto controllo, evacuate l'area. Chiudete dietro a voi porte e finestre, raggiungete il punto di raccolta designato, indicato nell'eventuale quadro sinottico.
- Non infrangete le finestre, per non alimentare il fuoco con l'ossigeno dell'aria.
- Aprite le porte con estrema cautela. Prima di aprire una porta, toccatela in alto per sentire se è calda.

Se è calda o v'è fuoriuscita di fumo, cercate una altra via di fuga od aprite, se non avete alternative, con estrema cautela. Riparatevi da una eventuale fiamma divampante ponendovi nella posizione illustrata in figura, in funzione della mano di apertura della porta.

- Non usate gli ascensori.
- Non cercate di portar via degli oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolati o rallentare l'evacuazione.
- Non rientrate nell'area evacuata sino a quando il rientro non verrà autorizzato dagli addetti al pronto intervento.

MISURE D'EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO

Le scosse sismiche giungono per lo più inattese, non è pertanto possibile prendere alcuna precauzione preliminare e bisogna cercare di fronteggiare l'emergenza, non appena si verifica. Un terremoto per solito si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa, con successive scosse di intensità assai inferiore a quella iniziale. Anche queste scosse sono comunque pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto pertanto:

- Restate calmi.
- Rifugiatevi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e cercando di addossarvi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Potete anche rifugiarvi in un sottoscala o nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro.
- Allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti, apparati elettrici.
- State attenti alla caduta di oggetti.
- Fate defluire con calma eventuali visitatori, evitando di far diffondere il panico.

NEI CASI DI LESIONI STRUTTURALI IMPORTANTI

- Aprite le porte con molta prudenza e muovetevi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarvi sopra. Saggiate il pavimento appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del corpo, indi avanzando
- Spostatevi lungo i muri, anche discendendo le scale. Queste aree sono quelle strutturalmente più robuste
- Scendete le scale all'indietro. Non trasferite il vostro peso su un gradino, se non avete incontrato un supporto sufficiente.
- Controllate attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno

- Non usate gli ascensori
- Non usate accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas.
- Non contribuite a diffondere informazioni non verificate.
- Causa il possibile collasso delle strutture di emergenza, allontanatevi subito dall'edificio, senza attendere la dichiarazione di evacuazione.
- Non spostate una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita (crollo imminente, incendio che si sta avvicinando, ecc.). Chiamate i soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata.
- Preparatevi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse.

MISURE D'EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

- Arieggiare la zona;
- Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
- Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

La valutazione dei rischi da interferenza viene effettuata secondo il seguente criterio.

I rischi vengono valutati tenendo conto dei due parametri: LA **PROBABILITA' DI ACCADIMENTO** e LA **GRAVITA' DEL DANNO**.

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	GRAVITA' DEL DANNO		
	Lieve	Modesta	Grave
Improbabile	1	2	3
Poco probabile	2	3	4
Probabile	3	4	5

La **PROBABILITA' DI ACCADIMENTO** è suddiviso in tre livelli:

Improbabile = il controllo del rischio è adeguato e/o l'esposizione al rischio è limitata,

Poco probabile = il controllo del rischio è complicato e/o l'esposizione al rischio è significativa,

Probabile = il controllo del rischio è inadeguato e/o l'esposizione al rischio è considerevole.

La **GRAVITA' DEL DANNO** è suddiviso in tre categorie:

Lieve = i possibili danni sono lievi,

Modesta = i possibili danni sono di modesta entità,

Grave = i possibili danni sono di elevata entità.

A seconda della valutazione possono essere individuati 5 diversi **INDICI DI RISCHIO**:

1 – RISCHIO LIEVE / MINIMO

2 – RISCHIO BASSO

3 – RISCHIO MEDIO

4 – RISCHIO ELEVATO

5 – RISCHIO MOLTO ELEVATO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Qui di seguito vengono rilevati i rischi di interferenza tra i **lavoratori della ditta committente "Fondazione Moroni – Antonini - Morganti"** e i **lavoratori della ditta esterna appaltatrice all'interno della struttura**. Vengono inoltre riportate le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla specifica interferenza.

SERVIZIO ASSISTENZIALE

Attività lavorativa	Rischi di interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione e comportamenti da adottare	DPI per rischi interferenti
TUTTE	Elettrocuzione	1	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Non utilizzare apparecchiature e utensili elettrici in vicinanza di acqua; - Assicurarasi dell'integrità degli attrezzi in tutte le loro parti, soprattutto per quelle elettriche.	-
	Macchine, attrezzature	1	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento.	-
	Rischio punture, tagli	3	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Gli strumenti acuminati e taglienti devono essere tenuti separati da altri strumenti.	-
	Rischio Biologico	3	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Raccogliere i rifiuti sanitari in appositi contenitori per rifiuti speciali e stocarli in adeguati locali areati. - Utilizzare correttamente i D.P.I. - Effettuare un'accurata pulizia dell'ambiente di lavoro, disinfezione degli strumenti e delle attrezzature di lavoro	-

Attività lavorativa	Rischi di interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione e comportamenti da adottare	DPI per rischi interferenti
	Rischio Biologico (Covid-19)	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica presenti all'interno della struttura. - Rispettare scrupolosamente le indicazioni di accesso e le norme di comportamento fornite dal Committente - Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani - Indossare la mascherina chirurgica; - Tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; - Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone; - Comunicare immediatamente al committente eventuali sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie 	-
	Rischio chimico	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reperire le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati. - Conservare opportunamente tutte le sostanze utilizzate e prevedere ad idonea etichettatura in caso di travasi. 	-
	Getti e schizzi	2	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indossare D.P.I. 	-
	Carico Fisico	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la movimentazione manuale degli ospiti utilizzare adeguati ausili. 	

Attività lavorativa	Rischi di interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione e comportamenti da adottare	DPI per rischi interferenti
TUTTE	Urti, impatti, cadute	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non lasciare incustodite le attrezzature, riporle in sede idonea dopo l'utilizzo. - Disporre all'interno dei locali tutte le attrezzature/materiali in modo tale da evitare particolari condizioni di pericolo per le persone o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti. - Durante le fasi di scarico della merce vietare l'avvicinamento di persone non addette ai lavori. - Utilizzare scale portatili conformi alle norme CE. <p>Posizionare idonea segnaletica di sicurezza "pavimento bagnato".</p>	-
	Incendio	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accertarsi che sia sempre rispettato, anche dal pubblico, il divieto di fumare e usare fiamme libere. - Non ostruire le vie di esodo. - Non rimuovere, modificare o manomettere i mezzi di estinzione incendi. 	-
	Investimento e Incidenti tra automezzi	2	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità. - Rispettare le regole di circolazione e sosta nelle aree della struttura. - Procedere con i veicoli a passo d'uomo. 	-

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Attività lavorativa	Rischi di interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione e comportamenti da adottare	DPI per rischi interferenti
TUTTE	Elettrocuzione	1	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi in tutte le loro parti, soprattutto per quelle elettriche.	-
	Macchine, attrezzature	1	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento.	-
TUTTE	Rischio punture, tagli	3	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Gli strumenti acuminati e taglienti devono essere tenuti separati da altri strumenti.	-
	Rischio Biologico	3	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Raccogliere i rifiuti sanitari in appositi contenitori per rifiuti speciali e stocarli in adeguati locali areati. - Utilizzare correttamente i D.P.I. - Effettuare un'accurata pulizia dell'ambiente di lavoro, disinfezione degli strumenti e delle attrezzature di lavoro	-
	Rischio Biologico (Covid-19)	3	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica presenti all'interno della struttura. - Rispettare scrupolosamente le indicazioni di accesso e le norme di comportamento fornite dal Committente - Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani - Indossare la mascherina chirurgica; - Tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; - Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone; - Comunicare immediatamente al committente eventuali sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie	-
	Rischio chimico	2	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Conservare opportunamente tutte le sostanze utilizzate.	-

Attività lavorativa	Rischi di interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione e comportamenti da adottare	DPI per rischi interferenti
	Getti e schizzi	2	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Indossare D.P.I.	-
	Carico Fisico	3	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Per la movimentazione manuale degli ospiti utilizzare adeguati ausili.	
	Urti, impatti, cadute	2	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Non lasciare incustodite le attrezzature, riporle in sede idonea dopo l'utilizzo. - Disporre all'interno dei locali tutte le attrezzature/materiali in modo tale da evitare particolari condizioni di pericolo per le persone o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti.	-
	Incendio	3	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Accertarsi che sia sempre rispettato, anche dal pubblico, il divieto di fumare e usare fiamme libere. - Non ostruire le vie di esodo. - Non rimuovere, modificare o manomettere i mezzi di estinzione incendi.	-
	Investimento e Incidenti tra automezzi	2	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Non lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità. - Rispettare le regole di circolazione e sosta nelle aree della struttura. - Procedere con i veicoli a passo d'uomo.	-

SERVIZIO CUCINA - PREPARAZIONE PASTI

Attività lavorativa	Rischi di interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione e comportamenti da adottare	DPI per rischi interferenti
TUTTE	Elettrocuzione	2	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non utilizzare apparecchiature e utensili elettrici in vicinanza di acqua; - Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi in tutte le loro parti, soprattutto per quelle elettriche. 	-
	Macchine, attrezzature	2	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento.	-
	Rischio punture, tagli	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli strumenti acuminati e taglienti devono essere tenuti separati da altri strumenti. 	-
	Rischio Biologico	1	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare correttamente i D.P.I. - Effettuare un'accurata pulizia dell'ambiente di lavoro, disinfezione degli strumenti e delle attrezzature di lavoro 	-
	Rischio Biologico (Covid-19)	2	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica presenti all'interno della struttura. - Rispettare scrupolosamente le indicazioni di accesso e le norme di comportamento fornite dal Committente - Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani - Indossare la mascherina chirurgica; - Tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; - Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone; - Comunicare immediatamente al committente eventuali sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie 	-

Attività lavorativa	Rischi di interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione e comportamenti da adottare	DPI per rischi interferenti
TUTTE	Rischio chimico	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reperire le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati. <p>Conservare opportunamente tutte le sostanze utilizzate e prevedere ad idonea etichettatura in caso di travasi.</p>	-
	Getti e schizzi	1	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <p>Indossare D.P.I.</p>	-
	Carico Fisico	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento.</p>	-
	Urti, impatti, cadute	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non lasciare incustodite le attrezzature, riporle in sede idonea dopo l'utilizzo. - Disporre all'interno dei locali tutte le attrezzature/materiali in modo tale da evitare particolari condizioni di pericolo per le persone o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti. - Durante le fasi di scarico della merce vietare l'avvicinamento di persone non addette ai lavori. - Utilizzare scale portatili conformi alle norme CE. - Posizionare idonea segnaletica di sicurezza "pavimento bagnato". 	-
	Incendio	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accertarsi che sia sempre rispettato, anche dal pubblico, il divieto di fumare e usare fiamme libere. - Non ostruire le vie di esodo. - Non rimuovere, modificare o manomettere i mezzi di estinzione incendi. 	-
	Investimento e Incidenti tra automezzi	2	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità. - Rispettare le regole di circolazione e sosta nelle aree della struttura. - Procedere con i veicoli a passo d'uomo. 	-

SERVIZIO LAVANDERIA / GUARDAROBA

Attività lavorativa	Rischi di interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione e comportamenti da adottare	DPI per rischi interferenti
TUTTE	Elettrocuzione	2	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non utilizzare apparecchiature e utensili elettrici in vicinanza di acqua; - Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi in tutte le loro parti, soprattutto per quelle elettriche. 	-
	Macchine, attrezzature	2	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento.	-
	Rischio punture, tagli	2	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli strumenti acuminati e taglienti devono essere tenuti separati da altri strumenti. 	-
	Rischio Biologico	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccogliere i rifiuti sanitari in appositi contenitori per rifiuti speciali e stocarli in adeguati locali areati. - Utilizzare correttamente i D.P.I. - Effettuare un'accurata pulizia dell'ambiente di lavoro, disinfezione degli strumenti e delle attrezzature di lavoro 	-
	Rischio Biologico (Covid-19)	2	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica presenti all'interno della struttura. - Rispettare scrupolosamente le indicazioni di accesso e le norme di comportamento fornite dal Committente - Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani - Indossare la mascherina chirurgica; - Tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; - Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone; - Comunicare immediatamente al committente eventuali sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie 	-

Attività lavorativa	Rischi di interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione e comportamenti da adottare	DPI per rischi interferenti
TUTTE	Urti, impatti, cadute	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non lasciare incustodite le attrezzature, riporle in sede idonea dopo l'utilizzo. - Disporre all'interno dei locali tutte le attrezzature/materiali in modo tale da evitare particolari condizioni di pericolo per le persone o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti. - Durante le fasi di scarico della merce vietare l'avvicinamento di persone non addette ai lavori. - Utilizzare scale portatili conformi alle norme CE. <p>Posizionare idonea segnaletica di sicurezza "pavimento bagnato".</p>	
	Incendio	3	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accertarsi che sia sempre rispettato, anche dal pubblico, il divieto di fumare e usare fiamme libere. - Non ostruire le vie di esodo. <p>Non rimuovere, modificare o manomettere i mezzi di estinzione incendi.</p>	-
	Investimento e Incidenti tra automezzi	2	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità. - Rispettare le regole di circolazione e sosta nelle aree della struttura. - Procedere con i veicoli a passo d'uomo. 	-

SERVIZIO ANIMAZIONE

Attività lavorativa	Rischi di interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione e comportamenti da adottare	DPI per rischi interferenti
TUTTE	Elettrocuzione	1	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Non utilizzare apparecchiature e utensili elettrici in vicinanza di acqua; - Assicursi dell'integrità degli attrezzi in tutte le loro parti, soprattutto per quelle elettriche.	-
	Macchine, attrezzature	1	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento.	-
TUTTE	Rischio punture, tagli	1	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento.	-
	Rischio Biologico	1	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Se necessario utilizzare correttamente i D.P.I.	-
	Rischio Biologico (Covid-19)	2	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica presenti all'interno della struttura. - Rispettare scrupolosamente le indicazioni di accesso e le norme di comportamento fornite dal Committente - Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani - Indossare la mascherina chirurgica; - Tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; - Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone; - Comunicare immediatamente al committente eventuali sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie	-
	Rischio chimico	1	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento.	-
	Getti e schizzi	1	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento.	-

Attività lavorativa	Rischi di interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione e comportamenti da adottare	DPI per rischi interferenti
	Carico Fisico	2	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento.	
	Urti, impatti, cadute	2	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Non lasciare incustodite le attrezzature, riporle in sede idonea dopo l'utilizzo. Disporre all'interno dei locali tutte le attrezzature/materiali in modo tale da evitare particolari condizioni di pericolo per le persone o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti.	-
	Incendio	3	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Accertarsi che sia sempre rispettato, anche dal pubblico, il divieto di fumare e usare fiamme libere. - Non ostruire le vie di esodo. Non rimuovere, modificare o manomettere i mezzi di estinzione incendi.	-
	Investimento e Incidenti tra automezzi	2	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel presente documento; in particolare: - Non lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità. - Rispettare le regole di circolazione e sosta nelle aree della struttura. - Procedere con i veicoli a passo d'uomo.	-

COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato e integrato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 : "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione [.....] devono essere specificamente indicati [.....] i costi delle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso".

I costi della sicurezza si riferiscono solamente ai costi relativi alle misure di preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza così come indicativamente riportato di seguito:

- gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti (es. DPI, sorveglianza sanitaria in riferimento ai rischi interferenti);
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Vanno quindi presi in considerazione solo i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze; mentre i costi della sicurezza relativi all'attività svolta da ciascuna impresa rimangono a carico della stessa.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi non a percentuale), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata (prezzari regionali), o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato (compreso successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento) per l'intera durata del contratto (biennale), salvo diversa specifica.

I costi della sicurezza presunti con la relativa ripartizione riferiti all'attività oggetto d'appalto sono indicati nella tabella seguente:

Categoria di intervento	Descrizione	Quantità	N° operatori	Costo unitario (€)	Costo parziale (€)	Coefficiente di abbattimento *	Costo finale (€)
Apprestamenti	-						
Misure preventive, protettive e DPI per rischi interferenti	-						
Dispositivi di protezione collettiva aggiuntivi	-						
Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per rischi interferenti	Formazione e informazione personale addetto	2 (ore)	25 servizio assistenziale (presunti)	20,09 (all'ora)		-	1004,50
			2 servizio infermieristico (presunti)	24,58 (all'ora)		-	98,32
			2 servizio cucina (presunti)	18,65 (all'ora)		-	74,60
			2 servizio lavanderia (presunti)	17,51 (all'ora)		-	70,04
			1 servizio animazione (presunti)	20,09 (all'ora)		-	40,18
Coordinamento per utilizzi comuni	Riunione di coordinamento con Responsabile per aggiornamento DUVRI	4 (ore)	1	100,00 (all'ora)		-	400,00
TOTALE COSTI SICUREZZA (IVA esclusa)							1687,64

* Coefficiente di abbattimento tiene conto del fatto che i materiali hanno una durata superiore a quella del lavoro oggetto d'appalto

CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. **81/08** e successive modifiche e integrazioni del D.Lgs. 106/2009 ;
- Deve essere necessariamente aggiornato (DUVRI e costi della sicurezza) dopo l'aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria (figure inerenti la sicurezza, orari di lavoro, lavori addetti all'opera, ecc.).
- È soggetto ad aggiornamento periodico, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione del rischio da interferenza è stata condotta dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dall' Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Ostra, 25 / 03 / 2021

Direzione Aziendale
Fondazione "Moroni - Antonini -
Morganti"

PANNI GRAZIANO

CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni del D.Lgs. 106/2009 ;
- Deve essere necessariamente aggiornato (DUVRI e costi della sicurezza) dopo l'aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria (figure inerenti la sicurezza, orari di lavoro, lavori addetti all'opera, ecc.).
- È soggetto ad aggiornamento periodico, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione del rischio da interferenza è stata condotta dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dall' Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Ostra, 25 / 03 / 2021

Direzione Aziendale
Fondazione "Moroni - Antonini -
Morganti"

PANNI GRAZIANO

