



FONDAZIONE “Moroni-Antonini- Morganti” - OSTRÀ (AN) -

Via Don A. Morganti n.9 - 60010 Ostra (AN)

Ufficio Amministrazione Tel. 07168512 Fax 071/7989797
e-mail amministrazione@casadiriposoostrea.it

Affidamento diretto fornitura - D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. - Carrelli Condizioni di fornitura

Oggetto della fornitura

La Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*”, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., intende procedere all’acquisizione diretta di n. 3 carrelli per le esigenze della Casa di Riposo / Residenza Protetta dalla stessa gestita, avente sede ad Ostra (An) in Via Don A. Morganti 9.

Il fornitore deve garantire la continuità e l’attualità della produzione e della commercializzazione dei prodotti oggetto della presente fornitura.

Il fornitore deve garantire la disponibilità, per almeno 10 (dieci) anni dalla cessata produzione, di tutte le parti di ricambio e la loro regolare fornitura, qualunque sia la forma di assistenza tecnico-manutentiva attuata dall’Ente.

Caratteristiche tecniche generali

I prodotti oggetto di fornitura devono possedere le caratteristiche richieste dalle migliori pratiche in relazione alle destinazioni d’uso nonché i requisiti di sicurezza, qualità e robustezza riferibili ai migliori standard di produzione.

Le soluzioni prospettate devono essere conformi alle vigenti normative regionali, nazionali ed europee in materia di sicurezza e salubrità: la documentazione tecnica deve contenere tutte le certificazioni ed i marchi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni.

I carrelli devono essere costruiti a regola d’arte ed in modo tale da non rilasciare sostanze pericolose per la salute, cattivo odore e sostanze nocive per l’ambiente.

I carrelli e/o i loro singoli componenti con cui l'utilizzatore può entrare in contatto durante l'uso, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare allo stesso o ad altri lesioni fisiche o danni materiali e così da soddisfare i requisiti di stabilità e salubrità normativamente previsti.

Deve essere, altresì, garantita la possibilità di provvedere alla corretta pulizia ed igienizzazione dei carrelli e dei loro singoli componenti: deve essere, pertanto, prevista la pronta e piena accessibilità di ogni singolo spazio.

I prodotti forniti devono possedere le specifiche tecniche, qualitative, di sicurezza e di conformità previste dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia di Case di Riposo e Residenze Protette.

Requisiti tecnici minimi

Carrello per la preparazione e la distribuzione dei farmaci

Il carrello per la preparazione e la distribuzione dei farmaci deve essere solido, ma al contempo leggero per garantire stabilità, facilità di utilizzo e praticità nella movimentazione.

La struttura, costituita da una monoscocca in polietilene ovvero assemblata con l'utilizzo di componenti in materiale plastico (tecnopolimeri), acciaio e/o alluminio, deve garantire la resistenza agli urti e la protezione dei farmaci contenuti al suo interno; devono, inoltre, essere previsti sistemi per assicurare il bilanciamento ed evitare il pericolo di ribaltamento.

Il piano superiore, in materiale plastico ABS, con bordi rialzati su tutti i lati, deve assicurare un'ampia superficie di appoggio, di dimensioni non inferiori a 700 mm di larghezza e 600 mm di profondità, con angoli arrotondati al fine di minimizzare i rischi di lesione per gli operatori in caso di urto e per garantire la corretta pulizia e la disinfezione.

Il piano superiore deve essere dotato di una struttura pensile in tubo d'acciaio e/o alluminio con due blocchi in materiale plastico costituiti di cassette/vani porta-accessori basculanti ed, eventualmente, estraibili.

L'altezza da terra del piano superiore di appoggio non deve essere inferiore a 1000 mm.

La parte frontale deve prevedere l'alloggiamento di cassette in materiale plastico ABS in numero non inferiore a quattro, di dimensioni diverse e dotati di maniglie ergonomiche: l'intelaiatura, in materiale resistente agli urti ed alle sollecitazioni, deve garantire la completa estrazione del cassetto.

I cassette, dotati di divisori per la separazione in più vani, devono presentare angoli arrotondati al fine di minimizzare i rischi di lesione per gli operatori in caso di urto e per garantire la corretta pulizia e la disinfezione.

La cassettera frontale deve essere dotata di un sistema di chiusura centralizzata a chiave, di bloccaggio di fine corsa e di un sistema per evitare l'apertura dei cassetti durante il trasporto o la movimentazione del carrello.

La parte laterale sinistra deve essere dotata di un piano di lavoro aggiuntivo estraibile, in materiale plastico ABS con angoli arrotondati, e di contenitori e/o pianetti porta-accessori basculanti ed, eventualmente, estraibili, in numero non inferiore a tre.

La parte laterale destra deve essere dotata di contenitori e/o pianetti porta-accessori basculanti ed, eventualmente, estraibili, in numero non inferiore a tre.

Il carrello deve essere dotato di n. 4 ruote piroettanti del diametro minimo di 125 mm antitraccia di cui almeno due munite di freno di stazionamento o sistema di bloccaggio.

Il carrello deve essere ergonomico, facilmente lavabile e disinfettabile in tutti i componenti, dotato di maniglie di spinta, eventualmente anche integrate, e garantire l'antistaticità con conduzione permanente a suolo.

Il carrello e tutti i componenti devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Carrello ad uso promiscuo per l'igiene, la distribuzione ed il ritiro della biancheria

Il carrello viene utilizzato dagli operatori della Casa di Riposo / Residenza Protetta incaricati di curare l'igiene degli ospiti e di provvedere alla fornitura della biancheria e degli indumenti puliti e sanificati, con il contestuale ritiro dello sporco.

Tale carrello deve essere solido, ma al contempo leggero per garantire stabilità, facilità di utilizzo e praticità nella movimentazione.

Il carrello deve essere realizzato in acciaio inox AISI 304 o AISI 306 in modo tale da garantire integrità e facilità di pulizia di tutti i componenti, in particolar modo di quelli a contatto con il materiale ivi contenuto quale biancheria e indumenti puliti, presidi per l'incontinenza, ausili per l'igiene della persona.

Il carrello deve essere dotato di un mobile ad armadietto con apertura a 270° e chiave di sicurezza ovvero di ripiani, parimenti in acciaio inox AISI 304 o AISI 306, per la collocazione della biancheria e degli indumenti puliti da distribuire.

Il carrello deve, inoltre, essere fornito di supporti porta-sacco per l'allocazione della biancheria e degli indumenti sporchi.

Il carrello deve essere dotato di n. 4 ruote piroettanti antitraccia del diametro minimo di 125 mm di cui almeno due munite di freno di stazionamento o sistema di bloccaggio.

Il carrello deve essere ergonomico, facilmente lavabile e disinfettabile in tutti i componenti, dotato di maniglie di spinta e paracolpi angolari in gomma e garantire l'antistaticità con conduzione permanente a suolo.

Il carrello e tutti i componenti devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Carrello per il trasporto della biancheria

Il carrello viene utilizzato dagli operatori della Casa di Riposo / Residenza Protetta incaricati di trasportare la biancheria piana e gli indumenti degli ospiti tra la lavanderia ed i vari reparti di degenza.

Tale carrello deve essere solido, ma al contempo leggero per garantire stabilità, facilità di utilizzo e praticità nella movimentazione.

Il carrello deve essere completamente realizzato in acciaio inox AISI 304 o AISI 306 in modo tale da garantire integrità e facilità di pulizia di tutti i componenti, in particolar modo di quelli a contatto con il materiale ivi contenuto.

Il piano di stoccaggio di larghezza non inferiore a 1000 mm e di profondità non inferiore a 700 mm, deve essere dotato di quattro sponde di altezza da terra non inferiore a 800 mm che garantiscano il trasporto in sicurezza anche di carichi voluminosi

Il carrello deve essere dotato di n. 4 ruote gommate antitraccia del diametro minimo di 125 mm di cui almeno due piroettanti.

Il carrello deve essere ergonomico, facilmente lavabile e disinfettabile in tutti i componenti, dotato di maniglie di spinta e paracolpi angolari in gomma e garantire l'antistaticità con conduzione permanente a suolo.

Il carrello e tutti i componenti devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Modalità di fornitura

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto delle vigenti normative e nel pieno rispetto degli standard, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previste nelle presenti Condizioni di Fornitura.

Restano a carico del fornitore e risultano ricompresi nel prezzo preventivato dallo stesso tutti gli oneri ed i costi concernenti l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto dei prodotti nei locali di destinazione indicati dall'Ente e l'eventuale montaggio e/o installazione a regola d'arte.

I carrelli dovranno essere completi in ogni loro parte: non si accettano consegne parziali.

Tutti i prodotti consegnati devono essere nuovi di fabbrica e contenuti nell'imballaggio originale, costruiti a regola d'arte ed esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo.

Il fornitore garantisce la conformità dei prodotti alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e tecniche, ivi incluse le norme relative alla sicurezza, disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi.

I prodotti devono essere corredati dalle relative certificazioni e dai manuali di utilizzo in lingua italiana al fine di assicurare un uso corretto ed in condizioni di sicurezza tale da evitare danni all'utilizzatore finale.

Modalità di consegna, installazione

Il fornitore effettua a propria cura e spese, senza l'applicazione di oneri economici aggiuntivi per l'Ente, la consegna, e l'eventuale montaggio e/o installazione a regola d'arte dei carrelli con la massima sollecitudine e, comunque, nel termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di accettazione dell'ordinativo.

Per data di installazione si intende la data a partire dalla quale i carrelli possono correttamente adempiere alla funzione cui sono preposti.

Alla consegna l'Ente si riserva di effettuare, a mezzo di proprio incaricato, una verifica di congruità volta a rilevare l'identità tra prodotti oggetto di ordinativo e prodotti consegnati e, più, in generale ad accertare che le caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti siano conformi ai requisiti tecnici minimi previsti dalle presenti Condizioni di fornitura.

In caso di esito negativo di tale verifica, l'Ente ha facoltà di rifiutare la consegna e richiedere la sostituzione dei prodotti non rispondenti in tutto od in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste, senza alcun onere economico aggiuntivo per l'Ente stesso.

Qualora il fornitore non provveda alla sostituzione richiesta nei termini indicati, l'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto, senza alcun genere di indennità e compenso per il fornitore e fatta salva la possibilità per l'Ente stesso di intraprendere ogni azione necessaria ad ottenere il ristoro dei danni subiti.

Garanzia per vizi, assistenza tecnica e manutenzione

Il fornitore garantisce la qualità e la sicurezza dei prodotti forniti, assicurando la piena conformità dei medesimi alle vigenti normative regionali, nazionali ed internazionali in materia di sicurezza e qualità.

Il fornitore è tenuto a prestare la garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 e ss. del Codice Civile.

L'accettazione della fornitura da parte dell'Ente non solleva il fornitore dalla propria responsabilità in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti dei prodotti forniti, anche laddove gli stessi difetti, imperfezioni e vizi siano stati accertati successivamente alla consegna.

La garanzia, la cui durata minima non deve essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, deve coprire le spese per la manodopera ed i pezzi di ricambio necessari alla riparazione di disfunzioni, guasti e/o avarie non dovute a danneggiamenti causati dagli operatori che hanno in uso i carrelli.

Il fornitore s'impegna, per tutto il periodo di garanzia, a riparare o a sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, le parti che, per qualità del materiale, per carenze di lavorazione ovvero per imperfetto montaggio e/o installazione, si dimostrassero difettose.

In caso di gravi difetti strutturali e/o funzionali, l'Ente ha facoltà di richiedere la sostituzione del prodotto fornito senza alcun onere economico aggiuntivo per l'Ente stesso.

Qualora il fornitore non provveda alla sostituzione, l'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto, senza alcun genere di indennità e compenso per il fornitore e fatta salva la possibilità per l'Ente stesso di intraprendere ogni azione necessaria al fine ad ottenere il ristoro dei danni subiti.

Inadempimenti e penalità

In caso di ritardo o rifiuto nella consegna ovvero nella sostituzione di prodotti riconosciuti difettosi o non rispondenti in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi assunti dal fornitore, l'Ente appaltante, fatta salva la facoltà di addivenire alla risoluzione del contratto e di esperire ogni altra azione utile a tutelare i danni subiti, si riserva di applicare penalità proporzionali alla natura dell'inadempimento ed al prezzo del prodotto interessato.

Fatturazione e pagamento

Il pagamento verrà effettuato a seguito della consegna e previa verifica, da parte dell'incaricato dell'Ente, della congruità e della corretta funzionalità dei prodotti oggetto della fornitura.

Il pagamento verrà effettuato entro n. 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.

La fattura dovrà riportare il CIG di riferimento della presente fornitura.

Il pagamento è, ad ogni modo, subordinato alla verifica della regolarità contributiva del fornitore, accertata mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

Il fornitore è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari pena la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

L'Ente non si assume alcuna responsabilità per i pagamenti già eseguiti in caso di variazione del conto di destinazione non comunicata tempestivamente da parte dell'affidatario.